oberA
Ensuring your air quality

TABLE ASPIRANTE ROTATIVE

info@obera.fr
03 67 10 66 75
www.obera.fr

TABLE ASPIRANTE ROTATIVE

Domaine d'application

- Pour le raccordement à un ventilateur ou d'une installation d'aspiration
- Pour le ponçage, le soudage, l'ébavurage de pièces métalliques
- Utilisable pour d'autres applications

Particularités

- Habillage latéral rabattable (sans capot) Pièce accessible de tous les côtés (jusqu'à 360°)
- Largeur maximale de la pièce : 900 mm (avec parois fermées)
- Nécessite env. 2.500 m3/h de débit d'air.
- Buse d'aspiration à l'avant
- Butée de fin de course réglable

Avantages

- Plus d'efficacité lors de l'usinage de pièces.
- Gain de temps grâce à la réduction des étapes de serrage et raccourcissement du process grâce à des temps de cycle plus courts
- Ergonomie maximale pour les collaborateurs
- Moins de salissure du poste de travail.
- Protection du travail optimisée

Version spéciale / Accessoires

- Réglage électrique continu de la hauteur (980 à 1.180 mm)
- Grille ou étau
- Mâchoires de protection magnétiques
- Éclairage
- Plate-forme individuelle
- Conforme à la norme ATEX
- Capot
- Support d'appareil

QUELS POLLUANTS TRAITER SUR NOTRE TABLE ASPIRANTE ?

Notre table aspirante 360° permet de traiter énormément de polluants, idéalement les polluants lourds ayant tendance à sédimenter.

Par exemple les poussières métalliques, les fumées de soudage, les copeaux de plastique, les poussières minérales, les poussières de bétons, les vapeurs et les matériaux composites.