

TABLES A & AT

TABLES ASPIRANTES À RACCORDER



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Tables aspirantes à raccorder

TABLE A & AT



Domaines d'utilisation

- Pour le raccordement à un ventilateur ou à un dépoussiéreur fixe ou mobile
- Table de travail pour le soudage, le ponçage, l'ébavurage de pièces métalliques
- Peut également être utilisé pour d'autres applications (par ex. traitement des matières plastiques, travaux de collage, de vernissage)

Idéal pour

Copeaux de plastique

Vapeurs/solvants

Copeaux métalliques

Poussières minérales

Fibre de verre

Poussières métalliques

Fumée de soudure

Poussières de carbone

Particularités

- Grille galvanisée
- Réglable en hauteur (± 100 mm)
- Tiroir de collecte des déchets grossiers
- Bouche d'aspiration variable (droite ou gauche)

Avantages

- Aspiration de table de soudure / aspiration de table de ponçage directement sur le poste de travail
- Solution compacte
- Grand espace pour les genoux et les jambes
- Boîtier en tôle d'acier stable
- Utilisable de manière variable
- Élimination facile des grosses poussières

Données techniques

| Table à raccorder | | A880 | A1280 | A1680 | A2080 |
|--|----|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Surface de travail (Lxl) | mm | 800 x 700 | 1200 x 700 | 1680 x 700 | 2080 x 700 |
| Diam. raccordement | mm | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Dimensions (Lxlxh) Version standard | mm | 880 x 840 x 800 | 1280 x 840 x 800 | 1680 x 840 x 800 | 2080 x 840 x 800 |
| Dimensions (Lxlxh) Joues lat. + dossier | mm | 880 x 840 x 1600 | 1280 x 840 x 1600 | 1680 x 840 x 1600 | 2080 x 840 x 1600 |

Options/Accessoires

- Joues latérales escamotables
- Dossieret arrière aspirant
- "Toit" pour un guidage optimal de l'air
- Eclairage supérieur
- Version mobile
- Plateau en caillebotis, en acier, en fibre de verre ou en bois
- Dimensions spécifiques
- Plateau tournant à poser sur le caillebotis
- Renforcement pour mise en place d'un étau