oberA
Ensuring your air quality

DUSTOMAT 10 – 16

DEPOUSSIEREURS INDUSTRIELS

info@obera.fr
03 67 10 66 75
www.obera.fr

Dépoussiéreurs mobiles

DUSTOMAT 10

Domaines d'utilisation

- Aspiration du poste de travail et des machines
- Pour poussières sèches et s'écoulant librement
- Adapté à de nombreuses applications
- Peut-être connecté directement aux machines
- Poussières dangereuses pour a santé



Idéal pour

Copeaux métalliques	Tabac
Poussières plastiques	Poussières de papier
Copeaux de bois	Poussières métalliques
Poussières de bois	Poussières de carton
Pigments colorés	Poussières minérales

Données techniques

DUSTOMAT		10	16
Débit Max.	m³/h	720	1.140
Diamètre de raccordement	mm	100	125
Dépression Max.	Pa	2.800	2.000
Tension d'alimentation	V	230/400	230/400
Puissance	kW	1,3 / 1,1*	1,3 / 1,1*
Surface filtrante	m²	3,5	9,4
Volume bac à déchets	L	100	45
Dimensions (l/L/h)	mm	1.165 x 530 x 1.636	1.150 x 670 x 1.470
Poids	kg	120	110
Niveau sonore	dB	73	73

*400V

Particularités

- 3 types de décolmatage des filtres :
- Système de brossage (manuel)
- Décolmatage par jet d'air comprimé
- Cartouches régénérables pour poussières dangereuses classe M
- Certificat classe M (DUSTOMAT 16)

Avantages

- Faibles coûts d'utilisation grâce à la cartouche régénérable
- Design compact avec une grande puissance d'aspiration
- Evacuation des déchets simple et sécurisée grâce au carter basculant

Dépoussiéreurs mobiles

DUSTOMAT 16

Le DUSTOMAT 16 a été développé pour un travail en grande mobilité et spécifiquement pour l'extraction de poussières pulvérulentes.

L'extraction des poussières minérales (pierre, graphite ou béton) est réalisée à l'aide d'un bras d'extraction pour capter au plus près de la source.

Les dépoussiéreurs mobiles DUSTOMAT 16 disposent d'un certificat pour les poussières dangereuses de classe M et classe H.

Accessoires

Vous trouverez les accessoires pour la gamme DUSTOMAT.

Bras d'aspiration, kits de nettoyage des sols, buses d'aspirations.