

BRAS D'ASPIRATION

HOTTE OVALE



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Hotte ovale

BRAS D'ASPIRATION



Domaines d'utilisation

- Pour la captation des polluants, fumées et poussières sur des grandes surfaces
- Utilisation fixe ou mobile
- A connecter à un réseau de captation ou à un dépoussiéreur mobile




Idéal pour

Fumées

Vapeurs et solvants

Poussières

Copeaux



A) Console murale (version standard)

B) Support machine ou dépoussiéreur

C) Support au sol (hauteur 1 mètre)

Données techniques

Bras hotte ovale	Ø50	Ø70	Ø80	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180	Ø200
Longueur	Code article									
1.500mm	50.152	70.152	80.152	10.152	12.152	14.152	15.152	16.152	18.152	-
2.000mm	50.202	70.202	80.202	10.202	12.202	14.202	15.202	16.202	18.202	20.202
3.000mm	50.302	70.302	80.302	10.302	12.302	14.302	15.302	16.302	18.302	20.302
4.000mm	-	-	-	10.4024	12.4024	14.4024	15.4024	16.4024	-	-
4.000mm ¹⁾	-	-	-	10.402	12.402	14.402	15.402	16.402	18.402	20.402
5.000mm ¹⁾	-	-	-	10.502	12.502	14.502	15.502	16.502	18.502	20.502
6.000mm ²⁾	-	-	-	10.602	12.602	14.602	15.602	16.602	18.602	20.602
8.000mm ³⁾	-	-	-	10.8024	12.8024	14.8024	15.8024	16.8024	-	-

¹⁾inclus 2m de portée / ²⁾inclus 3m de portée / ³⁾inclus 4m de portée

Particularités

- Le mécanisme de support du bras se trouve à l'extérieur et ne perturbe pas le flux d'air
- Le flux d'air dans le bras n'est pas perturbé. Les pertes de charge sont réduites
- Vérins pneumatiques accompagnent et aident le déplacement

Avantages

- Faibles coûts de fonctionnement grâce au décolmatage des cartouches
- Modulaire : Augmentation de capacité possible
- Dimensionnement selon le besoin du client

Options

- Trappes de réglage et de fermeture
- Eclairage
- Version ATEX

BRAS D'ASPIRATION

HOTTE RECTANGULAIRE



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Hotte rectangulaire

BRAS D'ASPIRATION



Domaines d'utilisation

- Pour la captation des polluants, fumées et poussières sur des grandes surfaces
- Utilisation fixe ou mobile
- A connecter à un réseau de captation ou à un dépoussiéreur mobile




Idéal pour

Fumées

Vapeurs et solvants

Poussières



A) Console murale (version standard)

B) Support machine ou dépoussiéreur

C) Support au sol (hauteur 1 mètre)

Données techniques

Bras hotte rect.	Ø100	Ø125	Ø140	Ø150	Ø160	Ø180
500x500mm	✓	✓	-	-	-	-
600x600mm	-	-	✓	✓	✓	✓
Longueur	Code article					
1.500mm	10.153	12.153	14.153	15.153	16.153	18.153
2.000mm	10.203	12.203	14.203	15.203	16.203	18.203
3.000mm	10.303	12.303	14.303	15.303	16.303	18.303
4.000mm	10.4034	12.4034	14.4034	15.4034	16.4034	-
4.000mm ¹⁾	10.403	12.403	14.403	15.403	16.403	18.403
5.000mm ¹⁾	10.503	12.503	14.503	15.503	16.503	18.503
6.000mm ²⁾	10.603	12.603	14.603	15.603	16.603	18.603
8.000mm ³⁾	10.8034	12.8034	14.8034	15.8034	16.8034	-

¹⁾inclus 2m de portée / ²⁾inclus 3m de portée / ³⁾inclus 4m de portée

Particularités

- Le mécanisme de support du bras se trouve à l'extérieur et ne perturbe pas le flux d'air
- Le flux d'air dans le bras n'est pas perturbé. Les pertes de charge sont réduites
- Vérins pneumatiques accompagnent et aident le déplacement

Avantages

- Faibles coûts de fonctionnement grâce au décolmatage des cartouches
- Modulaire : Augmentation de capacité possible
- Dimensionnement selon le besoin du client

Options

- Trappes de réglage et de fermeture
- Eclairage
- Version ATEX