

RG 100-800


Ventilateurs d'aspiration



Ventilateur RG-400



Ventilateur RG-300



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Ventilateurs d'aspiration

RG 100-800

Domaines d'utilisation

- Aspiration d'un ou plusieurs postes de travail ou machines
- Aspiration de poussières, fumées ou solvants
- Combinaison possible avec un dépoussiéreur ou évacuation de captation
- Pour l'aspiration d'un élément de captation

Idéal pour :

- Poussières
- Gaz
- Odeurs
- Fumées

Avantages

- Forte puissance
- Construction robuste
- Faibles consommations
- Large plage de fonctionnement
- Faible emprise au sol grâce au design compact

Options

- RG-100 et RG-200 en courant alternatif
- Inox alimentaire
- Moteur à gauche
- Diamètre de sortie variable
- Version anti-étincelle pour poussières inflammables

Données techniques

EUROSOG		100	200	300	400
Débit maximum	m ³ /h	1.000	2.000	3.000	3.200
Diamètre entrée / sortie	mm	100	150	180	250/315
Dépression maximum	Pa	1.400	1.600	2.300	3.150
Tension d'alimentation	V	400	400	400	400
Puissance	kW	0.5	1.1	2.2	3.0
Dimensions (L/I/H)	mm	535x450x480	595x520x555	640x535x610	711x700x1.012
Niveau sonore	dB(A)	80	82	84	84
Code article		01.011	01.021	01.031	01.441

EUROSOG		500	600	700	800
Débit maximum	m ³ /h	4.000	5.500	7.000	8.000
Diamètre entrée / sortie	mm	250/315	315/355	315/400	355/400
Dépression maximum	Pa	3.400	3.400	3.400	3.950
Tension d'alimentation	V	400	400	400	400
Puissance	kW	4.0	5.5	5.5	7.5
Dimensions (L/I/H)	mm	711x700x1.012	737x700x1.062	762x700x1.062	820x1.000x1.198
Niveau sonore	dB(A)	84	84	83	84
Code article		01.451	01.461	01.471	01.481