

W3

Aspirateur industriel monophasé pour le nettoyage général



info@obera.fr

03 67 10 66 75

www.obera.fr

Aspirateur industriel monophasé pour le nettoyage général

W3

Domaine d'application

Le W 3 est un aspirateur industriel polyvalent, agile et très pratique.

Cet aspirateur sur roues, équipé de trois puissants moteurs de dérivation et d'un panier d'accessoires, s'intègre dans tous les secteurs industriels.

Cet aspirateur monophasé compact est également disponible dans la version avec trois moteurs monophasés à trois étages pour l'aspiration de matériaux à poids spécifique élevé.

Sa petite taille, l'attention portée aux détails de sa construction et son côté pratique en font l'un des aspirateurs les plus appréciés par nos clients.

Pour nos clients, nous fournissons l'aspirateur industriel d'une capacité de 65 ou 100 litres.

Idéal pour :

- Ateliers mécaniques
- Entreprises alimentaires
- Menuiseries
- Ateliers artisanaux
- Sablage
- Cimenteries
- Traitement de surface

Unité d'aspiration

L'aspiration est développée par **trois moteurs monophasés** de dérivation, avec des **interrupteurs indépendants**, protégés à l'intérieur d'une solide tête en acier, contenant un matériau insonorisant qui minimise le bruit pendant le service. Le refoulement de l'air de sortie est dirigé vers le bas, afin de ne pas gêner l'opérateur ni déplacer la poussière dans le milieu environnant. Le tableau de commande de l'aspirateur placé sur la tête de l'aspirateur comprend trois interrupteurs indépendants et un **vacuomètre** avec voyant lumineux, utile pour détecter toute saturation du filtre. Deux poignées placées sur la tête du moteur vous permettent de le soulever facilement pour inspecter ou remplacer le filtre situé en dessous.

Unité de filtrage

À l'intérieur de la chambre de filtration en acier de l'aspirateur à copeaux se trouve le filtre en étoile en polyester, qui protège l'unité d'aspiration, assurant une rétention élevée de la poussière et garantissant la pureté de l'air sortant, grâce à une grande surface (2m²) et une haute efficacité de filtration (3 microns). Un système de nettoyage manuel, constitué d'un agitateur à mouvement vertical, permet à l'opérateur de nettoyer le filtre sans effort et à tout moment, ce qui prolonge la durée de vie du filtre, évite la saturation et la réduction des performances d'aspiration qui en résulte. Le système d'aspiration avec entrée Ø80 située sous le filtre, permet d'aspirer simultanément les poudres, les solides et les liquides (dans la limite de la capacité du récipient, flotteur disponible en option) sans avoir besoin de remplacer ou de retirer le filtre de l'aspirateur monophasé.

La large gamme de filtres disponibles en fait une solution d'aspiration facile à utiliser, adaptée à tous les besoins.

Aspirateur industriel monophasé pour le nettoyage général

W3

Unité de collecte

Le matériel aspiré est déposé dans un **conteneur en acier inoxydable** monté sur roues (**capacité 100 litres**), ce qui permet d'éliminer rapidement et sans salir le matériel aspiré, avec la possibilité de le mettre en sac afin de ne pas le disperser dans l'environnement.

La nouveauté pour 2021 est un porte-accessoires pratique avec une bande qui permet de positionner facilement les accessoires sur l'aspirateur.

L'aspirateur industriel est monté sur un solide châssis en acier peint par poudrage, équipé de roues tournantes non marquantes avec frein de stationnement.

Optionnel

- Filtre nomex - résistant à la chaleur jusqu'à 250°
- Filtre absolu Hepa H14
- Filtre classe M PTFE
- Filtre de la classe M Téflon hydro-oléophobe
- Filtre antistatique classe M
- Conteneur et chambre filtrante en acier INOX
- Mise à la terre
- Panier grillé avec vanne de décharge et indicateur de niveau
- Conteneur ensachage long mat 20mt
- Cyclone pour protection filtre

Données techniques

W3		Utilisation polyvalente	3 étages
Tension	V-Hz	230	230-50
Puissance	kW	3x1.1	3x1.3
Dépression max.	Pa	2400 Pa	3600 Pa
Débit d'air max.	m ³ /h	540	450
Diamètre embouchure	mm	80	80
Type de filtre		A poches en Etoile	A poches en Etoile
Surface - Diamètre	cm ²	20000	20000
Système de nettoyage		Manuel	Manuel
Bac de récolte		Acier	Acier
Système de vidange		Bac décrochable	Bac décrochable
Capacité	litres	65/100	65/100
Dimensions	cm	58x60x135	58x60x145
Matériel filtrant - Classe			Polyester -L

Aspirateur industriel monophasé pour le nettoyage général

W3

Accessoires

Accessoires inclus, idéal pour les professionnels de la propreté.

