

IC 22

Raffrescatore adiabatico mobile



info@obera.fr

+33 3 67 10 66 75

www.obera.fr/it/

Raffrescatore d'aria mobile e filtrante IC22



Filtrazione G4

Aree di utilizzo

- Adatto a qualsiasi tipo di industria.
- Alimentazione dell'acqua automatica o manuale.



LAMPADA UV integrata

- Disinfezione da batteri, virus, funghi e muffe.

Ideale per

Fabbriche

Capannoni di stoccaggio

Serre

Eventi

Garage

Officine

Magazzini

Dati tecnici

Flusso massimo d'aria	m ³ /h	22 000
Alimentazione elettrica	V/Hz	220-240 / 50
Superficie trattata	m ²	ca 250m ²
Capacità serbatoio acqua	L	130
Consumo d'acqua	L/h	10 a 15
Intensità nominale	A	2.8
Alimentazione acqua		automatico o manuale
Dimensioni (l x L x h)	mm	1120 x 640x 1600
Peso	kg	50
Potenza	W	640
Controllo livello serbatoio		Sì
Livello sonoro massimo	dB	58/64/68

Attacco acqua da 1/2"

Caratteristiche

- Filtrazione delle polveri (Filtro G4)
- Raffrescamento per evaporazione senza nebulizzazione
- Velocità regolabile (3 velocità)
- Modalità oscillazione del flusso d'aria
- Funzione timer per avvio e arresto automatico

Vantaggi

- Silenzioso, compatto e mobile
- Economico ed ecologico
- Facile da pulire con manutenzione ridotta
- Alta efficienza di raffrescamento
- Grande volume d'aria
- Plug & play