

RG 100-800

Ansauggebläse



Ventilateur RG-400



Ventilateur RG-300



info@obera.fr
+33 3 67 10 66 75
www.obera.fr

Ansauggebläse

RG 100-800

Anwendungsbereiche

- Absaugen von einem oder mehreren Arbeitsplätzen oder Maschinen
- Absaugung von Staub, Rauch oder Lösungsmitteln
- Kombination mit einem Entstauber oder Absaugung möglich
- Zum Absaugen eines Auffangelements

Ideal für :

- Staub
- Gas
- Gerüche
- Rauch

Vorteile

- Starke Kraft
- Robuste Konstruktion
- Niedriger Verbrauch
- Großer Arbeitsbereich
- Geringe Bodenhaftung durch kompaktes Design

Optionen

- RG-100 und RG-200 mit Wechselstrom
- Edelstahl für Lebensmittel
- Triebwerk nach links
- Variabler Auslassdurchmesser
- Funkenfeste Ausführung für brennbare Stäube

Données techniques

EUROSOG		100	200	300	400
Maximaler Durchsatz	m ³ /h	1.000	2.000	3.000	3.200
Eingangs-/Ausgangsdurchmesser	mm	100	150	180	250/315
Maximale Depression	Pa	1.400	1.600	2.300	3.150
Versorgungsspannung	V	400	400	400	400
Leistung	kW	0.5	1.1	2.2	3.0
Abmessungen (L/I/H)	mm	535x450x480	595x520x555	640x535x610	711x700x1.012
Geräuschpegel	dB(A)	80	82	84	84
Artikelcode		01.011	01.021	01.031	01.441

EUROSOG		500	600	700	800
Maximaler Durchsatz	m ³ /h	4.000	5.500	7.000	8.000
Eingangs-/Ausgangsdurchmesser	mm	250/315	315/355	315/400	355/400
Maximale Depression	Pa	3.400	3.400	3.400	3.950
Versorgungsspannung	V	400	400	400	400
Leistung	kW	4.0	5.5	5.5	7.5
Abmessungen (L/I/H)	mm	711x700x1.012	737x700x1.062	762x700x1.062	820x1.000x1.198
Geräuschpegel	dB(A)	84	84	83	84
Artikelcode		01.451	01.461	01.471	01.481